

# GLASNET



## NETTOYANT ACTIVÉ PROFESSIONNEL des VITRES et SURFACES POLIES

**AVEC FONCTIONS ANTIBUÉES et ANTISTATIQUES**

- ✓ Portatif : application simple et rapide
- ✓ Sans danger pour les caoutchoucs
- ✓ Ne contient pas d'abrasifs.
- ✓ effet antistatique contre l'adhérence des poussières
- ✓ Ne raye pas les surfaces polies.
- ✓ Sèche rapidement après application.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T   A C T I F	
ETAT PHYSIQUE	Liquide limpide
MASSE VOLUMIQUE	975 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Légèrement alcaline
PH	10,30
POINT D'ECLAIR	47,2 °C Afnor coupe fermée
INFLAMMABILITE	Non combustible
TENSION SUPERFICIELLE	27,1 dyne/cm
ODEUR	Légèrement ammoniaquée
COULEUR	Incolore
G A Z   P R O P U L S E U R	
Propulseur hydrocarboné	

### PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Produit actif parfaitement miscible à l'eau.

**Nettoyant dégraissant professionnel performant** pour les surfaces polies, vitres, glaces, miroirs, etc...

**Elimine les dépôts anciens ou secs**, les poussières, les salissures grasses, les impacts d'insectes, les traces de doigts, le jaunissement du à la fumée de tabac, résidus de colle de papier adhésifs, rouge à lèvres, etc...

Redonne **propreté et luminosité** aux surfaces traitées.

Nettoie, fait briller en quelques secondes.

**Retarde l'accrochage** des salissures, poussières sur les vitres, après séchage laisse un film protecteur **hydrophobe** : évite le séchage des gouttes d'eau boueuses ou calcaires.

Convient pour les surfaces en verre, faïence, pâte de verre, porcelaine, céramique, inox, formica, marbre, vitre de photocopieur.

Utilisé dans les collectivités, piscines, vitrines de magasins, gares, industries, ...



## MODES ET DOSES D'EMPLOI



### **NETTOYAGE :**

Pulvériser sur la surface à nettoyer.

Nettoyer à l'aide d'un chiffon non pelucheux, une éponge, une peau synthétique ou à l'aide d'une raclette dans le cas de grandes surfaces. (dans le cas de surfaces très sales, effectuer un pré-nettoyage).

### **MISE EN PLACE D'UN FILM PROTECTEUR ANTISTATIQUE ANTIBUÉES :**

Afin d'obtenir une brillance optimale et le dépôt d'un film antistatiques invisible et uniforme, terminer le travail en effectuant un polissage doux, sans exercer une forte pression, verticalement de haut en bas à l'aide d'un chiffon propre, non pelucheux faiblement imprégné de produit ou d'une raclette adaptée.

## PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'agent nettoyant, de fonctions protectrices.

## RECOMMANDATIONS

### **ATTENTION**

Contient 21.44% en masse de composants inflammables.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

### **Utilisations réservées aux professionnels**

Contient des parfums

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. UFI : 4UJ0-U0TF-S00S-RURN

**Extrait conditions de vente :** Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. **NOTA :** Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'exécédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



Angle des rues Simonin et Claude  
B.P. 1769 - 98845 NOUMEA  
Tel / Fax: 26 36 76  
E-mail : t-pac@t-pac.nc  
NOUVELLE CALEDONIE

**MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS • DE MAINTENANCE ET D'HYGIENE  
SOLUTIONS ANTI-POLLUTION MARITIME ET TERRESTRE**

Ref. A97307  
Révision n° 4  
220320 HJ