



Angle des rues Simonin et Claude
B.P. 1769 - 98845 NOUMEA
Tél / Fax: 26 36 76
E-mail : t-pac@t-pac.nc
NOUVELLE CALEDONIE

**MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS • DE MAINTENANCE ET D'HYGIENE
SOLUTIONS ANTI-POLLUTION MARITIME ET TERRESTRE**

NP ROUTE

Domaines d'application :

La solution idéale pour le rebouchage des nids de poule, des tranchées, le petit entretien des voiries et pour le colmatage autour des bouches d'égout ou autres éléments posés sur les voies de circulation. Convient également pour le rebouchage après pose d'éléments sur les trottoirs de types parcmètres, panneaux de signalisation, lampadaires, feux tricolores, ...

Caractéristiques :

Seau de 25 kilos.
Existe en noir et rouge.
Prêt à l'emploi.
Application rapide et facile.
Application possible sur l'asphalte et le béton.
Circulable immédiatement.
Granulométrie : 0 / 4.
Produit haut de gamme avec une sensibilité moindre à l'eau.
Concentration importante d'émulsion bitumeuse, pour une meilleure tenue dans le temps.
Seau facilement transportable.
Stockable et utilisable pendant un an, en fonction de ses besoins.

Mode d'emploi :

Nettoyer la zone à traiter en enlevant les éléments détériorés et en balayant.
Verser l'enrobé à froid dans la zone à traiter et niveler de manière à arriver 1 cm au-dessus du sol fini.
Compacter avec une dame, une plaque vibrante ou un cylindre.
Rouvrir la zone à la circulation.
Epaisseur mini / maxi par couche d'enrobé : 2 cm / 4 cm (+ 1 cm au-dessus avant compactage).
Si le trou fait 4 à 8 cm de profondeur, réaliser le rebouchage en 2 fois, en compactant entre chaque couche.
25 kg d'enrobé à froid permettent de réaliser environ 0,50 m² sur 2 cm d'épaisseur.

Précaution d'emploi :

Température minimum de mise en œuvre : + 5°C.
Port de gants et de lunettes de sécurité conseillés.